门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量				图集选用	备注
			1	2	3 4 5 6	合计	图集名称	
普通门	M1221	1200X2100		4		4		增加成品楼宇门
普通窗	C1116	1100X1600	1	1	1X4=4	6		原有窗户更换为塑钢中空玻璃内开窗空气层厚度为12mm（附窗纱）
	C1212	1200X1200			4X4=16	16		原有窗户更换为塑钢中空玻璃内开窗空气层厚度为12mm（附窗纱）
	C1216	1200X1600	1	6	6X4=24	31		原有窗户更换为塑钢中空玻璃内开窗空气层厚度为12mm（附窗纱）
	C1416	1400X1600		1	1X4=4	5		原有窗户更换为塑钢中空玻璃内开窗空气层厚度为12mm（附窗纱）
	C1516	1500X1600		1	1X4=4	5		原有窗户更换为塑钢中空玻璃内开窗空气层厚度为12mm（附窗纱）
	C1816	1800X1600		5	5X4=20	25		原有窗户更换为塑钢中空玻璃内开窗空气层厚度为12mm（附窗纱）
	C1818	1800X1800		6	6X4=24	30		原有窗户更换为塑钢中空玻璃内开窗空气层厚度为12mm（附窗纱）
	C3116	3140X1600		2	2X4=8	10		原有窗户更换为塑钢中空玻璃内开窗空气层厚度为12mm（附窗纱）
	C3216	3240X1600		6	6X4=24	30		原有窗户更换为塑钢中空玻璃内开窗空气层厚度为12mm（附窗纱）
转角窗	ZJC4716	(1360+3300)X1600		6	6X4=24	30		原有窗户更换为塑钢中空玻璃内开窗空气层厚度为12mm（附窗纱）
带形窗	DC6316	6270X1600		1	1X4=4	5		原有窗户更换为塑钢中空玻璃内开窗空气层厚度为12mm（附窗纱）
	DC6616	6570X1600		1	1X4=4	5		原有窗户更换为塑钢中空玻璃内开窗空气层厚度为12mm（附窗纱）

华茗设计集团有限公司

建筑工程设计甲级、
风景园林工程设计甲级：
[A233003052]
市政行业设计专业乙级：
[A233003052]
工程造价咨询资质乙级：
[20015701]
房屋建筑工程监理甲级、
市政公用工程监理甲级：
[E133003055]
城乡规划编制乙级：
[浙]城规编（142100）

HUAMING DESIGN GROUP CO.,LTD

证书编号:A133003055

备注：
1. 本图纸须经规划等有关部门批准后方可使用.
2. 本图纸版权属本公司所有，未经书面许可，不得复制挪用.
3. 本图纸需经盖章签字后有效.
4. 本图纸最终解释权为本公司所有

建设单位：CLIENT
夏县住房和城乡建设管理局

工程名称:JOB TITLE
夏县2022年既有居住建筑节能改造项目

单体名称:SUB-PROJECT
夏县百货知青北楼

图　名:DRAWING TITLE
门窗表

图　号：建施-03

设 计 号：HM(YC)-JZGJG-22001-X28

项目负责人	徐方广	徐方广
专业负责人	张万青	
审　核	张万青	
校　对	马新强	马新强
设　计	荆　媛	荆媛
制　图	荆　媛	荆媛
图别	建　筑	●
	结　构	○
	给排水	○
	暖　通	○
	电　气	○

日　期：2022. 06